

調光卓

RDS製 ProMASTER	COMOS及びRDS フォーマット、ロード、セーブ機能あり。		
総設備容量 600KVA	負荷回路 369回路	記憶容量 最大2000CUE (チェイス・エフェクト・スタック含む)	
プリセットフェーダー 120本×3段 (360本×1段に切替可能)	サブマスターフェーダー 24本 (5バンク×10ページ=1200本)	グループフェーダー 6本	

負荷設備及び常吊り機材、常設機材

負荷設備	常吊り機材、常設機材
プロセニウム(客席)サスペンションライトボタン 電動昇降 最大吊荷重250kg ミニC型コンセント 12回路(名称 PS 1~12) 各3口 容量40A	1kw ハロゲン平凸レンズスポット AQS-10 東芝ライテック 2台 1kw ハロゲンフレネルレンズスポット AQF-10 東芝ライテック 22台
ポータルブリッジ [第1サスペンションライト・第1ボーダーライト共吊り] 電動昇降 第1サスペンションライト サスバトンの長さ= 13.85m 約7間半) ミニC型コンセント 24回路(名称 1S 1~24) 各2口 容量40A 直回路 C型コンセント 3回路(上手、中央、下手) 各1口 容量30A DMX回線 出力×2(上手、下手 各1口) 制御用直回路×1(平行2口) 容量20A 第1ボーダーライト ※ボーダーコンセントなし。	1kw ハロゲン平凸レンズスポット AQS-10 東芝ライテック 4台 1kw ハロゲンフレネルレンズスポット AQF-10 東芝ライテック 22台 200w ハロゲン 23灯(上下コンモ10灯+中13灯)×4色(通常 w, w, 72, 78)
第2~第5サスペンションライトボタン 電動昇降 最大吊荷重250kg ミニC型コンセント 16回路(名称 2~5S 1~16) 各3口 容量40A 直回路 C型コンセント 3回路(上手、中央、下手) 各1口 容量30A DMX回線 出力×2(上手、下手 各1口) 制御用直回路×1(平行2口) 容量20A	1kw ハロゲン平凸レンズスポット AQS-10 東芝ライテック 各4台 1kw ハロゲンフレネルレンズスポット AQF-10 東芝ライテック 各22台
第2、第4ボーダーライトボタン 綱場手引き 最大吊荷重200kg ミニC型コンセント 4回路(名称 2、4BC 1~4) 各3口 容量40A ※下場ボタンなし。	200w ハロゲン 30灯(上下コンモ14灯+中16灯)×4色(通常 w, w, 72, 78)
第3ボーダーライトボタン [中UH共吊り] 電動昇降 最大吊荷重250kg ミニC型コンセント 4回路(名称 3BC 1~4) 各3口 容量40A ※下場ボタンなし。 中アッパー水平ライト [3BOと切り替えて使用]	200w ハロゲン 30灯(上下コンモ14灯+中16灯)×4色(通常 w, w, 72, 78) 500w ハロゲン 17灯×4色(通常 71, 72, 63, 22)
アッパー水平ライトボタン 電動昇降 最大吊荷重250kg [UH用回路]ミニC型コンセント 12回路(名称 UH上1~6、UH下1~6)	500w ハロゲン 23灯×6色(通常 71, 72, 78, 63, 22, w)
ローア水平ライト C型コンセント 8回路(名称 LH上1~4、LH下1~4) 各2口	LHQ-508-4 RDS 10本 300w ハロゲン 20灯×4色(通常 72, 59, 22, 40)

負荷設備

常吊り機材、常設機材

本フットライト(格納式) ミニC型コンセント 8回路(名称 上下F1~4、中F1~4) 上手、下手各1口/中央1口	60w 白熱球 20灯×2色(w, w)+19灯×2色(72, 78)
花道フットライト(仮設) ※コンセントは花道コンセントを使用。	60w 白熱球 [12灯型] 上下各30灯×2色(w, 78) 上下各5本
ポータルタワー(トーマタルタワー) 上手、下手共 ミニC型コンセント 4回路(名称 上Ptow1~4、下Ptow1~4) 各2口 DMX回線 出力×2 制御用直回路×1(平行2口) 容量20A	1kw ハロゲン平凸レンズスポット AQS-10 東芝ライテック 各8台 縦吊り8台×1列
第1、第2タワー 上手、下手共 ミニC型コンセント 4回路(名称 1、2Tow 上1~4、下1~4) 各2口 DMX回線 出力×2 制御用直回路×1(平行2口) 容量20A	1kw ハロゲン平凸レンズスポット AQS-10 東芝ライテック 各8台 縦吊り4台×2列
第1~第4フロントサイドスポット室 上手、下手共 ミニC型コンセント 6回路(2Frのみ8回路(2回路空き)) 各2口 容量40A DMX回線 出力×2 制御用直回路×1(平行2口) 容量20A	1kw ハロゲン平凸レンズスポット 東芝ライテック 各12台 1~4FR 各4台×3列 ※詳細はフロント回路図参照。
第1シーリングライトスポット室 ミニC型コンセント 24回路 各2口 容量40A DMX回線 出力×2(上手、下手 各1口) 制御用直回路×1(平行2口) 容量20A	1kw ハロゲン平凸レンズスポット AQS-10 東芝ライテック 32台 1列横吊り
第2シーリングライトスポット室 C型コンセント 14回路(うち2回路はランプピン回路) 各2口 容量40A DMX回線 出力×2(上手、下手 各1口) 制御用直回路×1(平行2口) 容量20A	2kw ハロゲン平凸レンズスポット(8吋) AQS-10 東芝ライテック 24台 1列横吊り ※スタンド付1kw/ハロゲンランプピン 2台あり。
音響反射板 天板ダウンライト 天板ボーダーライト	1灯300w 4列(12灯 11灯 10灯 9灯) 1灯300w 4列(27灯×4系統 24灯×4系統 21灯×4系統 18灯×4系統)

大ホール仕様時(常設)センタールーム USHIOユーテック 2kwクセノンピンスポットライト 4台
中ホール仕様時(2階席天井格納式)センタールーム USHIOユーテック 2kwクセノンピンスポットライト 2台
第1フロントサイドスポット室 USHIOユーテック 1kwクセノンピンスポットライト 上手・下手 各1台 ※旧タイプ ダウザーカッターなし。ピン用直電源あり。

備考 ※ 美術バトン最大吊荷重200kg
※ フロア負荷設備についてはステージ回路図を参照。

シートサイズ・空シート枚数一覧

機材	サイズ	在庫枚数
BO	145mm×145mm	140枚
UH	264mm×236mm	92枚
LH	200mm×233mm	40枚
本F	145mm×145mm	43枚
花道F	145mm×145mm	#78×65枚
ストリップ	97mm×136mm	w、#78 各40枚

四日市市文化会館 第1ホール照明 移動機材リスト

資料No.3

品名	型番	メーカー	数量
500w ハロゲン平凸レンズスポット	AQS-5	東芝ライテック	18
1kw ハロゲン平凸レンズスポット	AQS-10	東芝ライテック	30
500w ハロゲンフレネルレンズスポット	AQF-5	東芝ライテック	16
1kw ハロゲンフレネルレンズスポット	AQF-10	東芝ライテック	15
1.5kw ハロゲンフレネルレンズスポット	AQF-15	東芝ライテック	10
2kw ハロゲンフレネルレンズスポット	LQF-20	RDS (色枠 10インチ)	8
1kw PARライト [N]	R-64L	東芝ライテック	28
1kw PARライト [M]	R-64L	東芝ライテック	12
575w ソースフォー [26°]	426	RDS	16
575w ソースフォー [36°]	436	RDS	16
575w ソースフォー [50°]	450	RDS	6
650w ピュアビジョン	LPV-650	東芝ライテック	6
500w フットスポットライト	FV	松村電機	8
40w ブラックライト [第2ホールと兼用]			10
100w ストリップライト 4灯型 [3尺] [第2ホールと兼用]			10
100w ストリップライト 8灯型 [4尺] [第2ホールと兼用]			10
ミラーボール 450mm [吊型]		東芝ライテック	1
ミラーボール 450mm [置型]		東芝ライテック	1
ミラーボール 楕円型 [吊置兼用]		東芝ライテック	1
波マシン [箱波]	NAE2-1000W	丸茂電機	4
月マシン [B-Max] [200w フレーミングスポット]			1
オーロラマシン		丸茂電機	2
マルチストロボ [300w 2灯型]	EFL-600	RDS	1set
スモークマシン [第2ホールと兼用]	DELTA 3000	ROSCO	1
※本体のみ			

品名	型番	メーカー	数量
1kw ハロゲンエフェクトスポット	EQS-10 II	東芝ライテック	6
ディスクマシン	EDM	東芝ライテック	4
チェンジホイール (リモートスイッチ3個あり)			4
スライドキャリアマスク	ESC	RDS	4
スパイラルマシン	ESM	東芝ライテック	2
フィルムマシン	EFM	東芝ライテック	2
プリズムマシン	EPM	RDS	1
カレイドマシン	EKM	東芝ライテック	2
フリッカーマシン	EWM	RDS	1
先玉 4' 6' 8'	OL-4/OL-6/OL-8	東芝ライテック	各4
先玉 10' 12'	OL-10/OL-12	東芝ライテック	各2
Miniスタンド 2段式 [小]		東芝ライテック	5
Lowスタンド 2段式 [中]		松村電機	30
ハイスタンド 3段式 [大] キャスター付		丸茂電機	4
ハイスタンド 折畳式 [大] キャスター付		東芝ライテック	2
ハイスタンド 3灯クランク式 [大] キャスター付		東芝ライテック	4
平置きベース [小]		東芝ライテック	25
平置きベース [大]		丸茂電機	10
3連アーム		東芝ライテック	2
5連アーム [大] クランク式用		東芝ライテック	4
ハンガー		東芝ライテック	60
ポーターハンガー		東芝ライテック	20
ポーターハンガー		丸茂電機	10
バンドア 8インチ用		東芝ライテック	20
バンドア 10インチ用		東芝ライテック	8

ケーブル		数量
C-C	20m	4
	10m	15
	5m	20
C-C 2又		5
C-20C	10m	15
	5m	20
C-20C 2又		40
C-20C 3又		10
20C-20C	20m	12
	10m	25
	5m	30
	3m	30
	1m	16
20C-20C 2又		30
20C-20C 2又(短)		5

ケーブル		数量
C-T	5m	15
C-T 2又		10
C-T 3又		10
20C-T	5m	15
	3m	16
	1m	20
20C-T 2又		25
C-平 [ブレーカー付]	1m	4
20C-平 [ブレーカー付]	1m	5

四日市市文化会館 第1ホール 照明常吊り図

2012.4現在

